

# DWECO NOIR

Application : intérieur et extérieur



## Composition

Intérieur inox 316 L - 0,4 mm d'épaisseur  
 Extérieur Sendzimir - 0,5 mm d'épaisseur  
 Isolation 25 mm ROCKWOOL  
 Brides de sécurité comprises  
 Joints compris

## Certification



EN 1856-1  
 T200-P1-W-V2-L50050-000



sur le conduit  
 inox en contact  
 avec les fumées



sur la peinture

**Jeremias**



Pour les solins, veuillez consulter la gamme twin noir page 91.



### ELEMENTS DROITS

### TERMINAUX

| Ref. Commande  | XN02            | XN01           | XN03           | XN42                                | XN22         | XN23             | XN24            | XN24B             |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Diamètre mm    | Élément 1000 mm | Élément 500 mm | Élément 250 mm | Sortie horizontale chaudière pellet | Larmier      | Chapeau standard | Chapeau suédois | Chapeau antipluie |
| <b>80</b>      | 96,57           | 65,48          | 48,63          | 105,55                              | 18,62        | 49,64            | 81,93           | 87                |
| <b>100</b>     | 105,98          | 71,57          | 52,09          | 142,41                              | 20,33        | 54,13            | 85,17           | 94,80             |
| Ref. Emballage | 16-DWECOS13D    | 16-DWECOS14D   | 16-DWECOS15D   | 16-DWECO303                         | 16-DWECOS307 | 16-DWECO32B      | 16-DWECO527     | 16-DWECO92H       |



### DÉVIATION

### FIXATION

### CONNEXION

### INSPECTION ET NETTOYAGE

| Ref. Commande  | XN16         | XN015        | XN009        | XN29                 | XN33                    | XN30                            | XN37                      | XN011             |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Diamètre mm    | Coude 90°    | Coude 45°    | Té 90°       | Bride murale normale | Support mural de départ | Bride murale réglable 120-360mm | Connexion double à simple | Tampon sans purge |
| <b>80</b>      | 128,95       | 84,91        | 129,36       | 16,30                | 73,68                   | 35,95                           | 20,95                     | 14,75             |
| <b>100</b>     | 141,29       | 93,15        | 141,86       | 17,79                | 75,64                   | 39,35                           | 23,26                     | 16,37             |
| Ref. Emballage | 16-DWECOS60D | 16-DWECOS18D | 16-DWECOS11D | 16-DWECO21B          | 16-DWECOS379D           | 16-N-DWECO24B                   | 16-DWECOS37D              | 16-DWECOS34       |