



# TWIN PPS INOX

### ORIGINE

- Jérémias/Wassertrudingen/Allemagne

### COMBUSTIBLE

- Gaz condensation, fuel condensation

### PAROIS

- Intérieure: Polypropylène 2 mm
- Extérieure: INOX 304 – Ep. 0,5 mm

### TEMPERATURES

- Maximum intérieur :120°C

### ASSEMBLAGE

- Emboitement mâle-femelle de 56mm
- fourni avec joint

### UTILISATION

- Uniquement chaudières condensation
- Pression positive maximale admissible: 5000Pa

### CERTIFICATIONS

- Iso 9002
- TUV
- N° CE : 0036 CPD 91264 005
- Garantie 10 ans
- Marquage CE
- T120-H1-O-W-2-O00-E-E-LO

### OORSPRONG

- Jérémias/Wassertrudingen/Duitsland

### BRANDSTOFFEN

- Gas condensatie, Stookolie condensatie

### WANDEN

- Binnen: Polypropyleen 2 mm
- Buiten: RVS 304 – Dichte :0,5 mm

### TEMPERATUREN

- Maximum rookgas temperatuur:120°C

### VERBINDING

- Overlapping mannelijk-vrouwelijk 56mm
- Dichtringen inbegrepen

### •GEBRUIK

- Alleen voor condensatieketels
- Maximaal toelaatbaar positieve druk: 5000 Pa

### CERTICERING

- Iso 9002
- TUV
- N° CE : 0036 CPD 91264 005
- Garantie 10 jaar
- CE Markering
- T120-H1-O-W-2-O00-E-E-LO

